Tehnički list

siniat
Shaping the way people build

Ispuna za spojeve
NIDA Profesional

- ✓ savršeno spajanje
- ✓ produženo vrijeme vezivanja
- ✓ izvrsno prianjanje na površinu









Opis:

NIDA Profesional je bijeli mineralni prah na bazi gipsa, pomiješan s visokokvalitetnim mineralnim dodacima i aditivima, kako bi se osiguralo bolje prianjanje i plastičnost. Kada se pomiješa s vodom, dobiva se homogena masa s produljenim vremenom vezivanja i vrhunske obradivosti.

Svojstva:

Sastav	gips, mineralni spojevi, aditivi	
Veličina čestice	< 200 µm	
Utrošak vode	4 - 4,5 litara/5 kg proizvoda	
Prianjanje	minimalno 0,30 N/mm²	
Vrijeme vezivanja	80 minuta	
Klasa vatrootpornosti	A1	
Valjanost	12 mjeseci	
Radna temperatura prostora	najmanje 5°C - najviše 35°C	
Specifična potrošnja	250 - 300 g/m²	
Pakiranje	vreća 5 kg 208 vreća/paleta vreća 25 kg 48 vreća/paleta	
SAP šifra	vreća 5 kg vreća 25 kg	91389 91391

Područja primjene:

NIDA Profesional se koristi za zapunjavanje i završnu obradu spojeva između gipskartonskih ploča. Ovaj materijal se nanosi u kombinaciji mikroperforirane papirne trake za prostore s niskom vlagom ili u kombinaciji trake sa staklenim vlakanima za područja s protupožarnim zahtjevima ili s povišenom vlagom.
Zbog produženog vremena vezivanja, savršeno je rješenje za primjenu na srednjim i većim gradilištima.




ispuna spojeva



nanošenje mase



upotreba trake na spojevima



uklanjanje viška materijala i zračnih džepova



nanošenje drugog sloja materijala



nanošenje završnog sloja

Postupak:

Površina nanošenja mora biti suha, bez prašine i mrlja od ulja. Gipskartonske ploče moraju biti učvršćene na montažne profile.

Priprema

NIDA Profesional dodaje se u unaprijed pripremljenu posudu s vodom. Ostavite materijal u posudi oko 3 minute kako biste omogućili hidrataciju, zatim ručno miješajte kako bi materijal dobio željenu konzistenciju za upotrebu.

Spajanje gipskartonskih ploča

- ✓ nanesite ručno koristeći gleter, najprije nanoseći prvi sloj materijala na spojeve, pažljivo pritiščući materijal
- ✓ koristeći špahtlu, pritisnite liniju spoja između ploča kako biste omogućili prodiranje mase u spoj i spriječili pojavu zračnog džepa
- ✓ na ovaj način se sprječava "povlačenje" materijala u spoj nakon stvrdnjavanja i sušenja
- ✓ nanesite traku pritiščući špahtlom i uklonite zračne džepove i višak mase iz spojeva
- ✓ nakon sušenja nanesite drugi sloj materijala prekrivajući traku i razlike u ravnini
- ✓ uklonite višak materijala, a zatim nanesite završni sloj
- ✓ kako biste dobili završni sloj visoke kvalitete, koristite **NIDA Readymix Profesional**

Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu, zaštitne naočale i masku za prašinu. Za dužu upotrebu nosite rukavice. Podignite vreću savijajući koljena i držeći leđa ravnima. Izbjegavajte prašenje okoliša. Ne odlažite proizvod u kanalizacijski sustav. Može se odlagati s biorazgradivim kućanskim otpadom.

Uvjeti skladištenja:

Vreće se drže na drvenim paletama, natkrivenim, suhim i zaštićenim mjestima.
U slučaju djelomične upotrebe pažljivo zatvorite vreću kako bi se mogla ponovno koristiti.

CE
09

3B-SR EN 13963:2005/AC:2007
Ispuna za spojeve gipskartonskih ploča, ručna primjena s kratkim vremenom nanošenja

Klasa vatrootpornosti: A1
Čvrstoća na savijanje: PND

Etex Building Performance S.A.
Br. 106 Drumul Leordeni Street,
district 4, Bukurešt, Rumunjska
Telefon. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Tvornica Aghiresu
Aghireşu br. 281 Fabrici,
županija Cluj

Br. B100/2016.02.02 EN